




- ▶ Двухэлектродный газовый разрядник
- ▶ Не радиоактивный
- ▶ Соответствует международным стандартам



электрические характеристики	
Статическое напряжение пробоя	184-276 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)	+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µс)	<650 V
Номинальный ток разряда(10 x 8/20µs impulses)	In 20 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	I _{max} Total 40 kA
Макс. ёмкость	C <0.8 pF
Сопротивление изоляции	IR ≥10 GOhms
Напряжение дуги	≤ 25 V
Напряжение накала	≤ 100 V
Ток разряда AC (50 Гц)	20 A
Напряжение гашения дуги (R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)	>80 V
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник
Температура эксплуатации и хранения	-40°C / +90°C
Соединение	Wire
Катушка	BH S (T&R) 230/20 - 928605701
Размеры	см. схему
Вес	1.73 g
Стандарты	
Соответствие стандартам	ITU-T K12 rec.
Сертификация	UL Recognized / ROHS
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
9286057	

Note: NQA Niveau II 0,65, ISO DIN 2859