




- Многополюсное устройство защиты Тип 1 + 2 AC
- $I_{imp\ total} : 100\ kA\ (10/350\ \mu s\ импульс)$
- $I_{max} : 140\ kA\ (8/20\ \mu s\ импульс)$
- Индикатор состояния и дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4



электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	1+2
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	IT
Номинальное напряжение линии	Un 400 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 440 Vac
Макс. линейный ток (if series connection)	IL 100 A
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 770 В AC выдерживает
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	In 50 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 200 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350 μs by pole)	I _{imp} 50 kA
Суммарный ток молнии (max. total withstand @ 10/350 μs)	I _{total} 200 kA
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μs)	W/R 156 kJ/ohm
Конфигурация подключения	L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты	MC
Уровень защиты N/PE (@ In (8/20 μs))	Up N/PE 2.2 kV
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20 μs))	Up L/PE 2.2 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 6-35 мм ² / шина
Формат	Однополюсный модульный корпус
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 500 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	EAC
Артикул	
64020	