





- УЗИП Тип 1 + 2 однополюсный
- I_{imp} : (10/350μсек) при 25 кА на полюс
- I_{max} : (8/20μсек) при 140 кА на полюс
- Внутреннее отключение, индикатор состояния
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют IEC 61643-11, EN 61643-11 и UL1449 ed.4



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционного сигнала t: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики			
Тип УЗИП (following IEC tests)		1+2	
Сеть		230/400 В	
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	330 Vac	
Макс. линейный ток(if series connection)	IL	100 A	
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает	
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение	
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 3 mA	
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	70 kA	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	140 kA	
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	I _{imp}	25 kA	
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μs)	W/R	156 kJ/ohm	
Конфигурация подключения		L/N или L/PE	
Режим(ы) защиты		MC или MD	
Уровень защиты(@ In (8/20μs))	Up	2.5 kV	
Остаточное напряжение при 5кА (@ 5 kA (8/20μs))	Up-5kA	1 kV	
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr}	50 000 A	
механические характеристики			
Технология		Варистор	
Конфигурация УЗИП		1-полюсный	
Подсоединение к сети		зажим под винт : 6-35 мм ² / шина	
Формат		Однополюсный модульный корпус	
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Отключение	
Индикатор отключения		3 механических индикатора	
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт	
Размеры		см. схему	
сопряженные устройства отключения			
Терморазмыкатель		внутренний	
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный	
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 315 A	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4	
Сертификация		EAC	
Артикул			
2730			