





- УЗИП для телекоммуникационных линий
- PSTN или ADSL линия
- 4 пары
- Разъём RJ45
- UL497A



RJ45 RJ45



P: 3-электродный GDT D: фиксирующий диод

электрические характеристики

Сеть	RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 пары
Номинальное напряжение линии	Un 150 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 170 Vdc
Макс. частота	f max. > 10 MHz
Макс. пропускная способность	30 Mbps
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 1000 mA
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 220 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	limp 500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L 500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE 2000 A

механические характеристики

Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	4 пары + экранирование
Подсоединение к сети	Разъём RJ45 мама вход/выход
Формат	Разъём RJ45
Монтаж	Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
аксессуар	DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe
Материал корпуса	Алюминий
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Short-circuit - transmission cut-off
Выводы	4-пары (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Размеры	см. схему
Вес	0.112 kg

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул	560203