
УЗИП тип 2 AC - 3-фазный


DAC40C-31-150

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2
- In : 20 кА
- Imax : 40 кА - Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11
- UL1449 изд.4





V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка Ft: тепловой предохранитель t °: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2
Сеть		120/208 В
Конфигурация нейтрали		TT-TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	230 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 µs impulses)	In	20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	40 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	40 kA
Режим(ы) защиты		L/N and N/PE
Уровень защиты L/N (@ In (8/20µs))	Up L/N	0.9 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Isccr	10 000 A
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм² (L/N) или 2.5-25 мм² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Plugable		Да
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		2 механических индикатора
Модуль замены		MDAC40C-31-150
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC40CS-31-150 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.209 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 - 125 A
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		KEMA / EAC
Артикул		
821520112		