





- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА - Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11
- UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка
Ft: тепловой предохранитель t*: Система термического отключения MI:
индикатор отключения

электрические характеристики

Тип УЗИП (following IEC tests)	2
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TT-TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	In 20 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I _{max} 40 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μ s)	I _{max} Total 40 кА
Режим(ы) защиты	L/N and N/PE
Уровень защиты L/N (@ In (8/20 μ s))	Up L/N 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 А

механические характеристики

Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП	3-фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC40C-31-320
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DAC40CS-31-320 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 - 125 А

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC

Артикул

821520312