





- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА - Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t[°]: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	I _{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I _f Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	I _n 20 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 40 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total 160 кА
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты N/PE (@ I _n (8/20μs))	U _p N/PE 1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ I _n (8/20μs))	U _p L/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scsr} 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC40C-30-320
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DAC40CS-30-320 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.229 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 - 125 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Артикул	
821510313	