
УЗИП тип 2 (или 3) AC - 3-фазный


DAC15C-30-150

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2 (или 3)
- In : 5 кА
- Imax : 15 кА
- Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11 - UL1449 изд.4





V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель t °: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2 (или 3)
Сеть		120/208 В
Конфигурация нейтрали		TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	230 В AC выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 1 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 µs impulses)	In	5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	15 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	60 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50µs - 8/20µs)	Uoc	10 kV
Режим(ы) защиты		L/PE
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20µs))	Up L/PE	0.6 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Isccr	10 000 A
механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3-фазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм² (L/N) или 2.5-25 мм² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Plugable		Да
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		2 механических индикатора
Модуль замены		MDAC15C-30-150
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC15CS-30-150 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.209 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		20 A min. - 125 A max. - Fuses type gG
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Артикул		
821610113		