
Технология газового разрядника


РАДИОСВЯЗЬ

P8AX25-VG-F/FF



- ВЧ коаксиальный УЗИП - 3.5 Ггц
- VG технология
- Imax : 6 кА
- Разъем: N, 'папа'/'мама'
- Низкие вносимые потери
- Допускает пропускание постоянного тока
- Двунаправленная защита





электрические характеристики		
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	200 Vdc
Макс. частота	f max.	DC - 2GHz
Вносимые потери		< 0.8 dB
Вносимые потери		> 13 dB
Сопротивление		75 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		< 1.5:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	6 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты(@ In (8/20µs))	Up	< 900 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	limp	1 kA
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In	3 kA
Макс. передаваемая мощность		190 W
Допускает пропускание постоянного тока		true
механические характеристики		
Технология		Технология VG (MOV+GSG)
Подсоединение к сети		Разъём F 'мама'/'мама'
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP66
Наружное применение		Yes
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		
60701		