





- УЗИП со сменными модулями для монтажа на DIN-рейку
- Координирующий дроссель
- Up to 2.4 A ток линии
- Для линий питания
- Все виды телефонных линий и линий передачи данных
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014

 <p>65 13 90 DINRAIL 3a 4a 1a 2a 1b 2b 3b 4b</p>	<p>электрические характеристики</p> <table border="1"> <tr> <td>Сеть</td> <td></td> <td>4-20 mA</td> </tr> <tr> <td>Номинальное напряжение линии</td> <td>Un</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>Макс. рабочее напряжение DC</td> <td>Uc</td> <td>28 Vdc</td> </tr> <tr> <td>Макс. частота</td> <td>f max.</td> <td>> 3 MHz</td> </tr> <tr> <td>Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)</td> <td>Imax</td> <td>20 kA</td> </tr> <tr> <td>Индуктивность</td> <td></td> <td>10μH</td> </tr> <tr> <td>Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)</td> <td>Up</td> <td>40 V</td> </tr> <tr> <td>Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)</td> <td>In L/L</td> <td>5 kA</td> </tr> <tr> <td>Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)</td> <td>In L/PE</td> <td>5 kA</td> </tr> <tr> <td>Сопротивление линии</td> <td></td> <td>0 Ohm</td> </tr> </table>	Сеть		4-20 mA	Номинальное напряжение линии	Un	24 V	Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc	Макс. частота	f max.	> 3 MHz	Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	20 kA	Индуктивность		10μH	Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	40 V	Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	5 kA	Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	5 kA	Сопротивление линии		0 Ohm
Сеть		4-20 mA																													
Номинальное напряжение линии	Un	24 V																													
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc																													
Макс. частота	f max.	> 3 MHz																													
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	20 kA																													
Индуктивность		10μH																													
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	40 V																													
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	5 kA																													
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8 /20μs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	5 kA																													
Сопротивление линии		0 Ohm																													
 <p>Line 1 Equip 1 2 2 earth possible on rail DIN G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка L: индуктор D: фиксирующий диод</p>	<p>механические характеристики</p> <table border="1"> <tr> <td>Технология</td> <td></td> <td>Газовый разрядник+ограничительный диод</td> </tr> <tr> <td>Конфигурация УЗИП</td> <td></td> <td>1 пара + экранирование</td> </tr> <tr> <td>Подсоединение к сети</td> <td></td> <td>Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²</td> </tr> <tr> <td>Формат</td> <td></td> <td>На DIN рейку</td> </tr> <tr> <td>Монтаж</td> <td></td> <td>Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)</td> </tr> <tr> <td>Материал корпуса</td> <td></td> <td>Термопластик UL94 V-0</td> </tr> <tr> <td>Уровень защиты</td> <td></td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Действие защиты</td> <td></td> <td>Короткое замыкание</td> </tr> <tr> <td>Модуль замены</td> <td></td> <td>DLAHM-24D3</td> </tr> <tr> <td>Размеры</td> <td></td> <td>см. схему</td> </tr> </table>	Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод	Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование	Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²	Формат		На DIN рейку	Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	Уровень защиты		IP20	Действие защиты		Короткое замыкание	Модуль замены		DLAHM-24D3	Размеры		см. схему
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод																													
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование																													
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²																													
Формат		На DIN рейку																													
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)																													
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0																													
Уровень защиты		IP20																													
Действие защиты		Короткое замыкание																													
Модуль замены		DLAHM-24D3																													
Размеры		см. схему																													
<p>Стандарты</p> <table border="1"> <tr> <td>Соответствие стандартам</td> <td>IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A</td> </tr> </table>		Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A																												
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A																														
<p>Артикул 641003</p>																															