



DLUH-48D3



- Для монтажа на DIN-рейку
- Моноблочный корпус
- 1 пара
- Макс. ток линии 2.4 А
- Un: 48 В
- Защита экранированного провода и линии передач
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка L: индуктор D: фиксирующий диод

электрические характеристики

Сеть		48 В, ISDN, Profibus-PA
Номинальное напряжение линии	Un	48 В
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	53 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	2.4 А
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	20 kA
Индуктивность		No
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	70 V
Макс. ёмкость	C	< 50 pF
Импульсный ток(2 x 10/350μs Test - D1 Category)	I _{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	I _n	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Макс. количество пар		1.0000
Размеры		см. схему

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed

Артикул

640704