





- Многополюсное устройство защиты Тип 1 + 2 AC surge
- I_{imp} total : 100 кА (10/350μs импульс)
- I_{max} : 200 кА (8/20μs импульс)
- Индикатор состояния и дистанционная сигнализация
- Соответствуют NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка
Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционной сигнализации t
*: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	1+2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Номинальное напряжение линии	Un 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Макс. линейный ток(if series connection)	IL 100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In 50 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 200 кА
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	I _{imp} 50 кА
Суммарный ток молнии(max. total withstand @ 10/350μs)	I _{total} 100 кА
Удельная энергия на полюс (max. withstand 10/350 μs)	W/R 156 кJ/ohm
Конфигурация подключения	L/N и N/PE
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N 1.8 kV
Остаточное напряжение L / N при 5 кА(@ 5 кА (8/20μs))	Up-5kA 1.2 kV
Уровень защиты N/PE at 5 кА(@ 5 кА (8/20μs))	Up-5kA 1.2 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 50 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 6-35 мм ² / шина
Формат	Однополюсный модульный корпус
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 500 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	EAC
Артикул	
64026	