





- 4-парное устройство защиты
- 12 В
- Съёмное
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- UL497 A&B



G: 3-электродная газовая трубка R: резистор D3: 3-полюсный зажимной диод

электрические характеристики			
Сеть		RS232, RS485	
Номинальное напряжение линии	Un	12 V	
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc	
Макс. частота	f max.	> 3 MHz	
Вносимые потери		< 1 dB	
Макс. линейный ток	IL	300 mA	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	20 kA	
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	20 kA	
Индуктивность		No	
Режим(ы) защиты		MC / MD	
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	30 V	
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up	20 V	
Макс. ёмкость	C	< 500 pF	
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	2.5 kA	
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In	5 kA	
Тип схемы		B	
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm	
механические характеристики			
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод	
Конфигурация УЗИП		4 пары	
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²	
Формат		Корпус для настенного монтажа	
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)	
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Действие защиты		Короткое замыкание	
Модуль замены		S480-12D3	
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует	
Размеры		см. схему	
Вес		0.063 kg	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A	
Сертификация		UL listed	
Артикул			
72792			