





УЗИП 4-парный - Для телефонных линий - Съёмная плата с элементами защиты - Настенный монтаж и винтовое соединение - UL497 A&B



Р: 3-электродный GDT R: резистор D: фиксирующий диод

электрические характеристики

Сеть		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Номинальное напряжение линии	Un	150 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	170 Vdc
Макс. частота	f max.	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	20 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 μs)	Imax Total	20 kA
Индуктивность		No
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	220 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up	20 V
Макс. ёмкость	C	< 70 pF
Импульсный ток(2 x 10/350μs Test - D1 Category)	Iimp	2.5 kA
Номинальный ток разряда(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	In	5 kA
Тип схемы		A
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		4 пары
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат		Корпус для настенного монтажа
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		S480-T
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
Вес		0.063 kg

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed / EAC

Артикул

72746