

P8AX25-6G-4310/MF



- ВЧ коаксиальный УЗИП
- DC-7 ГГц
- 240 Вт
- Разъем: 4.3-10
- Низкие вносимые потери
- Съёмный газовый разрядник
- Допускает пропускание постоянного тока
- Двухнаправленная защита



электрические характеристики

Частотный диапазон	f	DC-7 GHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Вносимые потери		> 19 dB
Сопротивление		50 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.25:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	Imax	20 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты(@ In (8/20 μ s))	Up	< 2300 V
Импульсный ток(2 x 10/350 μ s Test - D1 Category)	Iimp	1 kA
Номинальный ток разряда(8/20 μ s Test x 10 - C2 Category)	In	5 kA
Макс. передаваемая мощность		240 W
Типичная пропускная энергия((50 ohms) input 4kV 1.2 /50 μ s - 2kA 8/20 μ s)		2.2 mJ
Допускает пропускание постоянного тока		true
Сопротивление изоляции	IR	≥ 10 GOhms

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник
Подсоединение к сети		Разъём 4.3-10 'папа'/'мама'
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP66
Наружное применение		Yes
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Модуль замены		1 x BA HF
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Вес		0.180 kg

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS	Yes

Артикул

68904