



- Двухэлектродный газовый разрядник
- Не радиоактивный
- Соответствует международным стандартам
- UL497B



| электрические характеристики                                                         |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Статическое напряжение пробоя                                                        |               | 72-108 V                      |
| Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)                             |               | +/- 20%                       |
| Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µs)                                             |               | <580 V                        |
| Номинальный ток разряда(10 x 8/20µs impulses)                                        | In            | 20 kA                         |
| Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs )                            | Imax<br>Total | 40 kA                         |
| Импульсный ток разряда(10/350µs - 1 time)                                            |               | 2 kA                          |
| Макс. ёмкость                                                                        | C             | <0.8 pF                       |
| Сопротивление изоляции                                                               | IR            | ≥10 GOhms                     |
| Напряжение дуги                                                                      |               | ≤ 25 V                        |
| Напряжение накала                                                                    |               | ≤ 80 V                        |
| Ток разряда AC (50 Гц)                                                               |               | 20 A                          |
| Напряжение гашения дуги ( R = 300 ohms in serie<br>R = 150 ohms; 100nF en parrallel) |               | >60 V                         |
| механические характеристики                                                          |               |                               |
| Технология                                                                           |               | Газовый разрядник             |
| Температура эксплуатации и хранения                                                  |               | -40°C / +90°C                 |
| Соединение                                                                           |               | Wire                          |
| Катушка                                                                              |               | BH S (T&R) 90V/20 - 928600101 |
| Размеры                                                                              |               | Ø8x H7                        |
| Вес                                                                                  |               | 1.73 g                        |
| Стандарты                                                                            |               |                               |
| Соответствие стандартам                                                              |               | ITU-T K12 rec.                |
| Соответствует требованиям RoHS                                                       |               | Yes                           |
| Артикул                                                                              |               |                               |
| 9286001                                                                              |               |                               |

Note: NQA Niveau II 0,65, ISO DIN 2859

