





↳ 4-парный съёмное устройство защиты

↳ 6 В

↳ Адаптирован для всех типов линий - Газовый разрядник/диод - UL497A



G: 3-электродная газовая трубка R: резистор D3: 3-полюсный зажимной диод

электрические характеристики	
Сеть	RS422, RS485
Номинальное напряжение линии	Un 6 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 8 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 300 mA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 20 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 μs)	Imax Total 20 kA
Индуктивность	No
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up 20 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up 20 V
Макс. ёмкость	C < 500 pF
Импульсный ток(2 x 10/350μs Test - D1 Category)	Iimp 2.5 kA
Номинальный ток разряда(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	In 5 kA
Тип схемы	B
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	4 пары
Подсоединение к сети	Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат	Корпус для настенного монтажа
Монтаж	настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	S480-06D3
Дистанционная сигнализация отключения	отсутствует
Размеры	см. схему
Вес	0.063 kg
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	UL listed
Артикул	72791