

Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3) - 120 В - одноблочный


LED

DS98L-120



- Однофазный УЗИП
- Безопасное отключение
- Двойное последовательное соединение
- Общий/дифференциальный режим





V: Варистор GSG: Специальная газовая трубка LED: индикатор отключения Ft: тепловой предохранитель t °: Отключение тепловой системы

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2 (или 3)
Сеть		120 В однофазный
Конфигурация нейтрали		TN
Номинальное напряжение линии	Un	120 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	150 Vac
Макс. линейный ток	IL	16 A
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	230 В AC выдерживает
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 µs impulses)	In	5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	10 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50µs - 8/20µs)	Uoc	10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		10 kV
Конфигурация подключения		L/N/PE
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20µs))	Up L/N	0.7 kV
Уровень защиты N/PE (@ In (8/20µs))	Up N/PE	0.7 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Isccr	10 000 A
механические характеристики		
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5 мм² макс.
Формат		Одноблочный съёмный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		Включен красный индикатор
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 20A
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		EAC
Артикул		
3519012		