


PRC1800-NW/MF



- 'Четвертьволновое' коаксиальное устройство защиты тип N
- Частота: 1700-1900 МГц
- Низкие вносимые потери
- $I_{max} > 50 \text{ kA}$
- Техническое обслуживание - Двухнаправленное
- Класс защиты IP65



электрические характеристики			
Частотный диапазон	f	1700-1950 MHz	
Вносимые потери		< 0.2 dB	
Вносимые потери		> 20 dB	
Сопротивление		50 ohms	
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1	
Макс. линейный ток	IL	10 A	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	I _{max}	50 kA	
Режим(ы) защиты		MC	
Уровень защиты(@ I _n (8/20µs))	Up	< 30 V	
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	I _{imp}	25 kA	
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	I _n	25 kA	
Макс. передаваемая мощность		1500 W	
PIM 3rd order (2x20W)		< -160 dBc	
Допускает пропускание постоянного тока		false	
механические характеристики			
Технология		Четвертьволновой	
Подсоединение к сети		Разъём N 'папа'/'мама'	
Монтаж		Разъём с возможностью проходного монтажа	
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn	
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP65	
Наружное применение		Yes	
Действие защиты		отсутствует	
Размеры		см. схему	
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag	
Стандарты			
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E	
Соответствует требованиям RoHS		Yes	
Артикул			
61108			