Газовый разрядник

BE 800

ГАЗОВЫЙ РАЗРЯДНИК



- Газовые искровые разрядники

RoHS



электрические характеристики		
Статическое напряжение пробоя		≥ 650 V
Импульсное искровое напряжение 1,2 / 50 мкс до 6 кВ		<1500 V
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µs)		<1500 V
Сопровождающий ток	If	Да
Отключающая способность сопровождающего тока	Ifi	> 100 A
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 µs impulses)	In	100 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs)	Imax Total	200 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350µs by pole)	Iimp	100 kA
Макс. ёмкость	C	< 7 pF
Сопротивление изоляции	IR	>1 Gohm
Напряжение гашения дуги (R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)		800 V
механические характеристики		
Температура эксплуатации и хранения		-40°C / +90°C
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		
90132095		

Note: NQA Niveau II 0,65, ISO DIN 2859