





► Компактный однофазный УЗИП для 1 пары - 12 В - Съёмная схема -
Настенный монтаж и винтовые клеммы - UL497 A&B



G: 3-электродная газовая трубка R: резистор D3: 3-полюсный зажимной диод

электрические характеристики

Сеть		RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	Un	12 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	15 Vdc
Макс. частота	f max.	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	20 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	30 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	Up	20 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	2.5 kA
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In	5 kA
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm

механические характеристики

Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
Формат		Корпус для настенного монтажа
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		S180-12D3
Размеры		см. схему
Вес		0.043 kg

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed

Артикул

510202