



Protección coaxial «Cuarto de Onda» Gama PRC



P : Descargador de gas

- Protección coaxial baja frecuencia
- Bidireccional
- Varios conectores disponibles
- Montaje sobre pletina
- Instalación rápida

Características

Referencias CITEL	CNP90TV-F/FF	CNP230TV-F/FF
Designación	Protección coaxial para video-transmisión	Protección coaxial para video-transmisión
Tecnología	Descargador de gas	Descargador de gas
Frecuencia máx.	f DC - 1 GHz	DC - 1 GHz
Potencia máx.	P 25 W	190 W
Impedancia	Z 50/75 ohms	50/75 ohms
Perdida de inserción	< 0.6 dB	< 0.6 dB
Return loss	> 20 dB	> 20 dB
VSWR - ROE	< 1.35:1	< 1.35:1
Corriente máx. de línea	IL 0.5 A	0.5 A
Corriente de descarga nominal	In 5 kA	5 kA
<i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>		
Corriente de descarga máxima	Imax 20 kA	20 kA
<i>- 1 impulso 8/20µs</i>		
Corriente de choque	Iimp 2.5 kA	2.5 kA
<i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i>		
Nivel de protección	Up 600 V	800 V
Final de vida	corto-circuito	corto-circuito
Características mecánicas		
Dimensiones	ver esquema	
Conexión a la red	Conector F hembra/hembra	
Indicador de desconexión	interrupción de transmisión	
Montaje	sobre pletina	
Temperatura de operación	-40/+85°C	
Clase de protección	IP20	
Material de la caja	Metal+plástico	
Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E	
Código		
Conector F hembra/hembra	CNP90TV-F/FF 632302	CNP230TV-F/FF 6329012