





CITEL MLPX2-230L-W



- ✦ Очень компактный УЗИП тип 2+3 с проводным соединением
- ✦ Монтаж на плоскую поверхность
- ✦ Класс защиты : IP67
- ✦ Индикатор отключения
- ✦ Отключение от сети переменного тока в конце срока эксплуатации
- ✦ Соответствует UL1449 4 изд., EN 61643-11, IEC 61643-11, ГОСТ Р 51992-2011



V: Варистор Ft: тепловой предохранитель LED: индикатор отключения t°: Система термического отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2+3
Сеть		220-240 В однофазная
Конфигурация нейтрали		TT/TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Макс. линейный ток	IL	10 A
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	In	5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	10 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total	20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc	10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		10 kV / 10 kA
Режим(ы) защиты		MD
Уровень защиты L/N (I _Δ In [8/20μs])	U _p L/N	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr}	10 000 A
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети		проводами : 1.5 мм ² (L/N) и 2.5 мм ² (PE)
Монтаж		Настенный или на плоскую поверхность
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP67
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии AC
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен и отключение линии
Индикаторы рабочего режима		Зеленый светодиод
Размеры		см. схему
Вес		0.045 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		CB / EAC
Артикул		
711217		

