





CITEL DSLP2-230L



- УЗИП тип 2 (или 3) для светодиодных систем - Очень компактный - Монтаж на DIN-рейку - Винтовые клеммы - Индикатор состояния - Отключение сети переменного тока в конце срока эксплуатации - Соответствует стандартам EN 61643-11



электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2 (или 3)
Сеть	220-240 В однофазная
Конфигурация нейтрали	TT/TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Макс. линейный ток	IL 10 A
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток(Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In 5 kA
Макс. ток разряда(max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 10 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	Imax Total 20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc 10 kV / 5 kA
Стойкость к перенапряжению IEEЕ C62.41.1	10 kV / 10 kA
Режим(ы) защиты	MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Подсоединение к сети	зажим под винт 2.5 мм² макс.
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен и отключение линии
Индикаторы рабочего режима	Зеленый светодиод
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Сертификация	CB / EAC
Артикул	
352933	

