



DLATS-24D3

- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- U_n : 6 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497B



электрические характеристики		
Сеть		4-20 мА
Номинальное напряжение линии	U_n	24 В
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	28 В
Макс. линейный ток	I_L	300 мА
Макс. частота	f	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 кА
Индуктивность		noп
Режим(ы) защиты		MC / MD
Импульсный ток	I_{imp}	5 кА
Номинальный ток разряда	I_n	5 кА
Среднее энергопотребление		0.3 W max

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник + Ограничительный диод
Подсоединение к сети		2 пружинные клеммы вход-выход с противоположных сторон (DLATS-xxx/R) - провод 1.5 мм ² макс
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикаторы рабочего режима		Зеленый / красный
Модуль замены		DLAMTS-24D3
Дистанционная сигнализация отключения		да
Размеры		см. схему
Вес		0.065 kg

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Part Number		641403

