



## PAC25S-10-420



- УЗИП тип 1+2 для ФЭ систем -  
Импульсный ток  $I_{imp}/I_{total}$  : 5/10 кА  
(10/350 $\mu$ s) - Общий/  
Дифференциальный режим -  
Дистанционная сигнализация -  
Соответствуют стандартам EN  
50539-11

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Макс. АС рабочее напряжение L-N	$U_c$	420 Vac
Рабочий ток	$I_c$	< 0.1 mA
Номинальный ток разряда	$I_n$	10 kA
Макс. ток разряда	$I_{max}$	25 kA
Допустимый ток короткого замыкания	$I_{sccr}$	25 000 A
Уровень защиты	$U_p$	1.8 kV
механические характеристики		
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		9.6 mm
Вес		0.034 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 A
Standards		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Part Number		8711201