




- Изолирующий искровой разрядник
- Наружное применение
- Макс. ток разряда : 150 кА
- Соответствует EN 62561-3

**электрические характеристики**

Статическое напряжение пробоя		280-420 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока [100 В / с]		+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя [1 кВ/μs]		≤ 1000 V
Сопровождающий ток	If	Да
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	80 kA
Макс. ток разряда(max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	150 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	Iimp	50 kA
Макс. ёмкость	C	< 7 pF
Сопротивление изоляции	IR	1 Gohm
Напряжение гашения дуги ( R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)		≥ 80 V

**механические характеристики**

Технология		Газовый разрядник
Подсоединение к сети		провод
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP67
Наружное применение		Yes
Комплектация		1 unit per packaging
Размеры		см. схему

**Стандарты**

Соответствие стандартам		EN 62561-3
Соответствует требованиям RoHS		Yes

**Артикул****90231615**