




- Двухэлектродный газовый разрядник
- Не радиоактивный
- Соответствует международным стандартам



**электрические характеристики**

Статическое напряжение пробоя		2000-3000 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)		+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µs)		<3800 V
Номинальный ток разряда(10 x 8/20µs impulses)	In	10 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 µs )	Imax Total	25 kA
Макс. ёмкость	C	<0.8 pF
Сопротивление изоляции	IR	≥10 GOhms
Ток разряда АС (50 Гц)		10 A
Напряжение гашения дуги ( R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)		>120 V

**механические характеристики**

Технология		Газовый разрядник
Температура эксплуатации и хранения		-40°C / +90°C
Размеры		см. схему

**Стандарты**

Соответствие стандартам		ITU-T K12 rec.
Соответствует требованиям RoHS		Yes


**Артикул**

**9285538**

Note: NQA Niveau II 0,65, ISO DIN 2859

**Soldering recommendation**

Wave soldering cycle for gas discharge tubes:



The curve is conform with the standard test: IEC 60068 part 2-58.

Annotation:

The soldering oven (reflow or wave) for gas discharge tube with failsafe mechanism must to be define with precaution.

