



## RAK16-E-C6

- Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-дюймовую стойку
- 16 портов
- Вход/Выход с наружной стороны : RJ45
- Возможно обслуживание по каждому порту
- Вторичная защита
- Соответствует UL497B



электрические характеристики		
Сеть		100/1000/10G BaseT, RS422, RS485, RS423, Ethernet
Номинальное напряжение линии	$U_n$	5 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	$U_c$	7.5 Vdc
Макс. линейный ток	$I_L$	750 mA
Макс. пропускная способность		10 Gbps
Макс. частота	$f$	250 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ёмкость	$C$	< 8 pF
Ток разряда		100 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия	$I_n L/L$	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	$I_n L/PE$	500 A

механические характеристики		
Технология		Ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		16 портов 8 проводов
Подсоединение к сети		RJ45 мама вход/выход
Формат		19-дюймовая стойка
Монтаж		19' стойка
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Модуль замены		съёмная схема 1 порт
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802-3an
Part Number		6254

